

Ficha informativa:

Quimfor Coating N° 8 WB

Descripción: RESTAURADOR DE FALSOS TECHOS DESMONTABLES POROSOS

Pintura aislante de manchas y acabado mate, basada en resinas acrílicas con Tecnología Cat para aplicación en interior.

Usos Comunes:

- Falsos techos desmontables Porosos:

- ◆ Fibra mineral, escayola, cartón yeso, viruta de madera, etc.

- Otros usos:

- ◆ Sobre fondos alcalinos, hormigón, cemento, ladrillos, madera, fondos antiguos, templetes consistentes, papel pintado, poliestireno y superficies alquitranadas.

Ventajas:

- No altera las propiedades técnicas de las placas:
 - Porosidad, absorción de humedad, acústicas, ignífugas (M-1), fisurado, dibujo, etc.
- Al agua.
- No se pegan las placas a los perfiles..
- Imprimación y acabado.
- Transpirable.
- No amarillea.
- Sin olor.
- Sin tensión superficial.
- Aplicación rápida.



Consumo:

Entre 5-10m²/l dependiendo del método de aplicación y absorción de la superficie.

Mezcla estándar:

- Se presenta listo para su uso.
- Se puede diluir con agua para facilitar su aplicación, entre 5% - 10%

Tamaños disponibles: 12 lt
Vida en envase cerrado: 1 año
Proteger contra heladas y luz solar directa

Aplicación:

- Proteger la zona donde se va a trabajar.
- Limpiar los perfiles y demás elementos no porosos del falso techo, procurando mojar lo menos posible las placas del falso techo.
- Tapar la pared, los perfiles, luminarias, altavoces, salidas de aire acondicionado, etc. con cinta de pintor o papel.
- Remover bien el producto antes y durante el trabajo.
- Hacer los recortes con pincel
- Aplicar a rodillo o a pistola.
- Retirar la cinta de los perfiles antes de que se seque el restaurador y si se hubiera manchado el perfil limpiarlo con un trapo humedecido con agua o con disolvente.
- Si se desea se puede aplicar la pintura también sobre los perfiles, pintado placas y perfiles.



email: quimfor@quimforsystems.com
web: www.quimforsystems.com

QUIMFOR SYSTEMS, S.L.
C/ MIGUEL SERVET, 7, BAJO IZQ.
46015 – VALENCIA
TELF. 34 963346105
FAX 34 963346106

Campos de aplicación

Sobre soportes nuevos o de renovación. Sin olor apreciable y secado rápido. El producto es ideal en la aplicación sobre falsos techos y paredes de oficinas, hoteles, cocinas, panaderías, restaurantes, hospitales y locales donde se busquen soluciones rápidas y limpias, adaptadas a las nuevas normativas europeas.

Sobre colores oscuros o manchas se recomienda utilizar los productos Quimfor Coating ECO WB o Quimfor Coating nº 6 WB.

Preparación del soporte

Eliminar hollín y partículas sueltas.

DATOS TÉCNICOS

Ligante: Resinas acrílicas

Color: Blanco mate.

pH: 8,5

Densidad: 1.25

Viscosidad: 5100 rpm: 3500 mPas

Extracto seco: 41% +/-2%

Dilución: 5% - 10%.

Teñido: Con tintes universales hasta un 5 %. Se recomienda hacer prueba.

Rendimiento: Según absorción del soporte 5 - 10 m²/l

Secado al tacto: 30 minutos a 20°C.

Seco total: 24 horas.

Repintado: 2 - 4 horas.

Limpieza de la herramienta: Con agua.

Almacenaje: 1 año en envase de origen cerrado al abrigo del sol y las heladas.

Seguridad: Consultar ficha de Datos de Seguridad.