

Ficha informativa: **Metal Ceiling Cleaning Agent**

Descripción:

- Limpiador específico de alto rendimiento para **falsos techos desmontables NO POROSOS**, actuando a la vez como desinfectante: bactericida, germicida y fungicida. Elimina la suciedad general, nicotina, grasa, polución, polvo, etc. obteniendo una limpieza que mejora el aspecto general del falso techo y recuperando, además, la luminosidad perdida.

Usos Comunes:

- Falsos techos desmontables No Porosos:
 - ◆ Metálicos
 - ◆ Plásticos, vinilos
 - ◆ Pintados con pinturas plásticas, etc.



Ventajas:

- Base agua, no tóxico, inodoro
- No altera las propiedades físico-químicas: acústicas, ignífugas, porosidad, etc.
- Testado por el departamento de química analítica de la Universidad Politécnica de Valencia
- Desinfectante. Elimina los microorganismos
- En el mismo proceso se limpian también los perfiles, altavoces, salidas de aire acondicionado y luminarias.

Consumo:

Entre 50-75m²/l dependiendo del método de aplicación y de la suciedad/concentración.

Tamaños disponibles: 2 lt. y super -
concentrado en 5 lt.
Vida en envase cerrado: 1 año
Proteger contra el calor y la luz solar
directa

Mezcla estándar:

- 1 Garrafa de 2 lt de Metal Ceiling Cleaning Agent
- Agua. Añadir 14 lt de agua.

Aplicación:

- Preparar el sistema de pulverización, cubrir muebles, estanterías, artículos, moquetas, alfombras, parqué, suelos, paredes, etc.
- Añadir el producto Metal Ceiling Cleaning Agent (2lt.) en el agua.
- Asegurarse que los trabajadores llevan ropa de protección adecuada.
- Aplicar el producto al falso techo con la maquina de pulverización, manteniendo las boquillas a unos 30-40 cm. de distancia del techo, de forma que queden las placas uniformemente húmedas. Secar el falso techo, los perfiles, altavoces, salidas de aire acondicionado y luminarias con una esponja o trapo absorbente.
- Tener especial cuidado con aluminio y cristal ya que se puede dañar en contacto con el producto si no se limpia antes de que se seque con un trapo y agua.