

Graffiti Paste 63-13-5557

Descripción del producto

Graffiti Paste elimina restos de pigmentos, manchas y sombras, principalmente de rotuladores en varias superficies como plásticos, pvc, suelos, mármol pulido y piedras naturales, ladrillos, hormigón, cerámica, acero, acero inoxidable y superficies pintadas. Con cuidado puede también utilizarse sobre Anti Graffiti Coating WB.

Propiedades

Adecuado para diversas superficies
Se puede dejar sobre la sombra más de 24 horas
Fácil aplicación
No afecta a la superficie
Elimina los rotuladores permanentes más comunes y muchas mezclas de tintas.

Datos característicos del producto

Densidad:	aprox. 1.25 gr/cm ³
Color:	gris
Rendimiento teórico:	Aprox. 1 - 2 m ² /kg
Temperatura de trabajo:	+0°C to +35 °C
PH:	11 - 12
Punto de inflamación:	>100°C
Diluir:	No diluir
Lavar con:	Agua
Solubilidad en agua:	Totalmente

Ver la FDS para más detalles. Para interior y exterior. Usar solo en lugares bien ventilados.

Aplicación

Antes de iniciar el procedimiento de limpieza realice siempre una pequeña prueba por si se producen reacciones adversas.

PASO 1

Graffiti Paste se utilizará siempre después de usar el limpiador superficial Remover Gel, Remover Líquid, Plastic Cleaner, Remover Plus o Shadow Remover Thix.

Graffiti Paste 63-13-5557

Asegurarse que la superficie a limpiar y los utensilios de limpieza estén completamente secos antes de la aplicación. Tenga en cuenta que a temperaturas más bajas se necesitará más tiempo para la eliminación y a temperaturas más altas se necesitará menos tiempo para la eliminación. No trabajar con el producto a pleno sol ya que se podría secar. Use guantes adecuados y protección para los ojos. Trabajar en áreas pequeñas de una vez.

Superficies no protegidas

Aplique una capa gruesa de Graffiti Paste con brocha, espátula o llana sobre cualquier sombra de graffiti. Cubra el área tratada con un plástico, opaco y resistente, PE o PP de forma conveniente durante más de 24 horas dependiendo de la compatibilidad de la superficie. EL tiempo exacto dependerá del tipo y antigüedad de la tinta o del graffiti.

Quite el Graffiti Paste sobre superficies lisas con un paño y agua caliente o agua caliente a baja presión. Sobre superficies porosas se recomienda el uso de agua caliente a alta presión.

Superficies protegidas con Anti Graffiti Coating WB

Aplique una capa gruesa de Graffiti Paste con brocha, espátula o llana sobre cualquier sombra de graffiti. Deje que Graffiti Paste actúe entre 10 – 15 minutos y retírelo con un paño y agua caliente o con agua caliente a baja presión. El tiempo exacto depende del tipo y antigüedad de la tinta o del graffiti. Tener especial cuidado sobre Anti Graffiti Coating WB en color, Graffiti Paste puede quitar el color de la protección también.

PASO 2

Algunas sombras de graffiti pueden ser persistentes (profundas) y requerirán varias aplicaciones. En otras ocasiones se necesitará dejar Graffiti Paste más tiempo.

Tenga en cuenta que todos los residuos deben ser recogidos y no deben ser tirados en aguas residuales, aguas abiertas o suelo.

Embalaje

Cubo de Plástico; 1 kg / 5 kg

Limpieza de herramientas

Agua caliente

Graffiti Paste 63-13-5557

Almacenamiento y vida útil

La vida útil es de aproximadamente 3 meses si se almacena en su recipiente original cerrado. Almacenar en un lugar fresco, protegido de heladas y mantener fuera del alcance de los niños.

Seguridad, disposición y información medioambiental

Esta información se puede encontrar en la hoja de datos de seguridad (FDS) disponibles bajo petición o en nuestra página Web.

Esta información ha sido recogida mediante la experiencia práctica y de acuerdo con las últimas novedades tecnológicas y técnicas de aplicación. Puesto que la aplicación y el trabajo están fuera de nuestro control, ninguna responsabilidad del fabricante se podrá derivar del contenido de esta hoja de información.