

Graffiti Remover Gel 63-13-5550

Descripción del producto

Graffiti Remover Gel es un potente limpiador, respetuoso con el medioambiente, biodegradable, no cáustico, para la eliminación de graffiti endurecidos por el sol y multicapa. Graffiti Remover Gel eliminará la mayoría de los esmaltes en spray, acrílicos, rotuladores permanentes, lápices de colores y pinta labios, sobre ladrillo sin pintar, hormigón, piedra natural y superficies metálicas.

Propiedades

Adecuado para diversas superficies minerales, absorbentes
Respetuoso con el medioambiente
Libre de NMP

Datos Característicos

Densidad:	aprox. 1.07 gr/cm ³
Color:	Transparente/Amarillo
Rendimiento Teórico:	Aprox. 3 – 10 m ² /lt
Temperatura de Trabajo:	+0°C to +35 °C
PH:	4 – 6
Punto de inflamación:	>100 °C
Dilución:	No diluir
Lavar con:	Agua
Solubilidad en agua:	Completamente

Vea la FDS para más detalles. Para uso en interior y exterior. Utilizar sólo en locales bien ventilados.

Aplicación

◆ Paso 1

Antes de comenzar el procedimiento de limpieza, siempre realice primero un pequeño test y compruebe que no se producen reacciones adversas. No diluya el producto Graffiti Remover Gel. Asegúrese que la superficie a limpiar y los utensilios de limpieza estén completamente secos antes de la aplicación de Graffiti Remover Gel. Tenga en cuenta que a temperaturas más bajas se necesitará más tiempo para la eliminación y a temperaturas más altas se necesitará menos tiempo para la eliminación. No trabajar con el producto a pleno sol ya que se podría secar el producto.

Graffiti Remover Gel 63-13-5550

◆ PASO 2

No diluir. Aplicar Graffiti Remover Gel sobre el graffiti con brocha y frote sobre el graffiti con un cepillo de cerdas rígidas en movimientos circulares. Dejar que actúe el producto Graffiti Remover Gel de 10 a 15 minutos en graffiti recientes y de 15 a 60 minutos en graffiti antiguos sobre superficies porosas. Usar guantes y protección para los ojos adecuados. Trabaje en áreas pequeñas de una vez.

◆ PASO 3

Aplice una segunda aplicación de Graffiti Remover Gel y frote con un cepillo. Enjuagar con agua y un cepillo duro o agua a alta presión con boquilla plana. Es mejor utilizar agua caliente y una presión más baja que una presión más alta y agua fría. Utilice una presión adecuada para la superficie. Tenga cuidado con las juntas frágiles. Siempre trabaje de abajo hacia arriba y mantenga la boquilla de la hidrolimpiadora de agua a alta presión en un ángulo constante de 45° a la superficie.

Tenga en cuenta que todos los residuos deben ser recogidos y no deben ser tirados en aguas residuales, aguas abiertas o en el suelo.

PASO 4

Los graffiti difíciles o antiguos pueden requerir varias aplicaciones. Si quedan sombras, asegúrese de que la superficie esté seca y repita los pasos 2-3 o use el eliminador de sombras Shadow Remover Thix o bien use Graffiti Paste para sombras de rotuladores y tintas.

Embalaje

Cubetas de plástico de 1 Lt / 5 Lt / 10 Lt

Limpieza de herramientas

Agua (caliente)

Almacenamiento y vida útil

La vida útil es aproximadamente de 12 meses, si se almacena en su recipiente original cerrado. Almacenar en un lugar fresco, protegido de heladas y mantener fuera del alcance de los niños.

Graffiti Remover Gel 63-13-5550

Información de seguridad, eliminación y medioambiental

Esta información se puede encontrar en la hoja de datos de seguridad (FDS) disponibles bajo petición o en nuestro página Web.

Esta información ha sido recogida mediante la experiencia práctica y de acuerdo con las últimas novedades tecnológicas y técnicas de aplicación. Puesto que la aplicación y el trabajo están fuera de nuestro control, ninguna responsabilidad del fabricante que podrá derivar del contenido de esta hoja de información.