

Graffiti Remover Liquid 63-13-5551

Descripción

Limpiador respetuoso con el medioambiente, ecológico, biodegradable y no cáustico para la eliminación de la mayoría de sprays de esmaltes, acrílicos, rotuladores permanentes, ceras y pintalabios, sobre superficies lisas y superficies protegidas con Anti Graffiti Coating WB.

Propiedades

Adecuado para diferentes superficies
Respetuoso con el medioambiente
Libre de NMP

Datos característicos

Densidad:	aprox. 1.08 kg/lit
Color:	Transparente/Amarillo
Rendimiento Teórico:	Approx. 10 – 15 m ² /lit
Temperatura de Trabajo:	Entre la +0°C y +35 °C
PH:	4 - 6
Punto de Inflamación:	>100 °C
Dilución:	No diluir
Lavar con:	Agua
Solubilidad en agua:	Totalmente

Vea la FDS para más detalles. Para interior y exterior. Usar sólo en lugares bien ventilados.

Aplicación

Antes de comenzar el procedimiento de limpieza, siempre realizar una pequeña prueba primero y comprobar si se producen reacciones adversas. No diluir Remover Liquid.

Graffiti Remover Liquid 63-13-5551

PASO 1

Asegurarse que la superficie a limpiar y los utensilios de limpieza estén completamente secos antes de la aplicación de Remover Liquid. Tenga en cuenta que a temperaturas más bajas se necesitará más tiempo para la eliminación y a temperaturas más altas se necesitará menos tiempo. No trabajar con el producto a pleno sol ya que se podría secar el producto. Úsense guantes y protección de ojos adecuados. Trabajar en pequeñas áreas de una vez.

PASO 2

Aplicar el eliminador de graffiti con brocha o pulverizador y frotar sobre el graffiti con un cepillo de cerdas rígidas en movimientos circulares. Sobre superficies protegidas con Anti Graffiti Coating WB dejar que el removedor actúe durante 1-2 minutos. En otras superficies no dejarlo más de 30 segundos.

PASO 3

Comenzar a limpiar por la base del graffiti y trabajar en áreas pequeñas de una vez. Limpiar cada sección a medida que se avanza con una esponja y agua o con un trapo húmedo. En grandes superficies enjuagar con agua a baja de presión.

PASO 4

Las manchas tenaces o los graffiti antiguos pueden requerir varias aplicaciones. Secar la superficie entre aplicaciones con un trapo.

- Si quedan sombras de graffiti asegúrese que la superficie esté seca y repita los pasos 2-3 o utilice el eliminador de sombras Shadow Remover Thix o Graffiti Paste para sombras de rotuladores Edding o tintas.
- En superficies lisas y superficies protegidas con Anti Graffiti Coating WB eliminar el graffiti con agua y un paño limpio y neutralize la superficie. No use hidrolimpiadoras de alta presión.
- En superficies rugosas, eliminar el graffiti con agua y un cepillo de cerdas rígidas o agua a alta presión.

Nota: tenga en cuenta que todos los residuos deben ser recogidos y no tirados en aguas residuales, aguas abiertas o en el suelo.

Graffiti Remover Liquid 63-13-5551

Embalaje

Envases de plástico; 1 Lt / 5 Lt / 10 Lt

Limpieza de herramientas

Agua (caliente)

Almacenamiento y vida útil

La vida útil es de aproximadamente 12 meses, si está almacenado en su envase original cerrado. Almacenar en un lugar fresco, protegido de heladas y mantener fuera del alcance de los niños.

Información de seguridad, de eliminación y medioambiental

Esta información se puede encontrar en la hoja de datos de seguridad (FDS) disponibles bajo petición o en nuestro página Web.

Esta información ha sido recogida mediante la experiencia práctica y de acuerdo con las últimas novedades tecnológicas y técnicas de aplicación. Puesto que la aplicación y el trabajo están fuera de nuestro control, ninguna responsabilidad del fabricante que podrá derivar del contenido de esta hoja de información.