

Shadow Remover Thix 63-13-5555

Descripción del Producto

Limpiador alcalino ligeramente viscoso para la eliminación de restos de graffiti o sombras de la mayoría spray de esmaltes, acrílicos, rotuladores permanentes, lápices de colores y pintalabios de superficies porosas y no porosas, tanto lisas como rugosas en ladrillo, hormigón, piedra natural, algunos plásticos y cerámica. Con cuidado también se puede usar en superficies protegidas con Anti Graffiti Coating WB.

Propiedades

Adecuado para diversas superficies
Elimina los restos de pintadas obstinadas/sombras de graffiti

Datos característicos del producto

Densidad:	aprox. 1.03 kg/lit
Color:	Marrón
Rendimiento Teórico:	Aprox. 3 – 10 m ² /lit
Temperatura de Trabajo:	+0°C a +35 °C
PH:	13 – 14
Punto de inflamación:	>23 °C
Diluir:	No diluir
Lavar con:	Agua
Solubilidad en agua:	Completamente

Ver la FDS para más detalles. Para uso exterior e interior en lugares bien ventilados. No usar sobre cobre, zinc o aluminio.

Aplicación

Antes de iniciar un procedimiento de limpieza, siempre realizar un test de prueba primero y comprobar si se producen reacciones adversas. No diluir Shadow Remover Thix. No aplicar el producto con pulverizador.

Shadow Remover Thix 63-13-5555

PASO 1

Asegurarse que la superficie a limpiar y los utensilios de limpieza estén completamente secos antes de la aplicación de Shadow Remover Thix. Tenga en cuenta que a temperaturas más bajas se necesitará más tiempo para la eliminación y a temperaturas más altas se necesitará menos tiempo para la eliminación. No trabajar con el producto a pleno sol, ya que se podría secar el producto. Use guantes adecuados y protección para los ojos. Trabajar en áreas pequeñas de una vez.

PASO 2

Aplicar Shadow Remover Thix sobre el graffiti con cepillo, brocha o paño y trabaje el graffiti con un cepillo de cerdas rígidas en movimientos circulares. Sobre superficies protegidas con Anti Graffiti Coating WB dejar actuar al removedor durante 1-2 minutos. En otras superficies porosas no protegidas dejar que trabaje el producto entre 15-30 minutos.

Lavar con agua y un cepillo duro o con agua a alta presión con boquilla de chorro plano. Es mejor utilizar agua caliente y menor presión que mayor presión y agua fría. Use una presión adecuada para la superficie y tenga cuidado con las juntas frágiles. Siempre de abajo hacia arriba y mantener la boquilla de la hidrolimpiadora de forma constante a 45° de la superficie.

Tenga en cuenta que los residuos se deben recoger y no se deben tirar en aguas residuales, aguas abiertas o suelos.

- En superficies lisas y superficies protegidas con Anti Graffiti Coating WB eliminar el graffiti con agua y un paño limpio y neutralizar la superficie. No usar hidrolimpiadora de agua a alta presión.
- En superficies rugosas (no protegidas), eliminar el graffiti con agua y un cepillo de cerdas o agua a alta presión.

PASO 3

Si quedan restos repita el paso 2. Pueden ser necesarias varias aplicaciones en graffiti tenaces y en graffiti antiguos

Shadow Remover Thix 63-13-5555

Envase

Garrafas de plástico; 5 Lt / 10 Lt

Limpieza de Herramientas

Agua (caliente)

Almacenamiento y vida útil

La vida útil es aproximadamente de 12 meses si está almacenado en su envase original cerrado. Almacenar en un lugar fresco, protegido de heladas y mantener fuera del alcance de los niños.

Información de seguridad, eliminación y medioambiental

Esta información se puede encontrar en la hoja de datos de seguridad (FDS) disponibles bajo petición o en nuestro página Web.

Esta información ha sido recogida mediante la experiencia práctica y de acuerdo con las últimas novedades tecnológicas y técnicas de aplicación. Puesto que la aplicación y el trabajo están fuera de nuestro control, ninguna responsabilidad del fabricante que podrá derivar del contenido de esta hoja de información.